| 要 Factor       素 Classification         (A) 定格電圧 Rated voltage       (1) 125 V 以下のもの 125 V で less         (2) 125 V を超えるもの Exceeding 125 V         (B) 定格電流 Rated current       (1) 7 A 以下のもの 7A or less         (2) 7 A を超え15 A 以下のもの Exceeding 7A, and less than or equal to 1         (3) 15 A を超え20 A 以下のもの Exceeding 15A, and less than or equal to 1         (4) 20 A を超え30 A 以下のもの Exceeding 20A, and less than or equal to 1 | 20A |
|--|-----|
| Rated voltage   125V or less   | 20A |
| Exceeding 125V  (B) 定格電流 Rated current  (1) 7 A以下のもの 7A or less  (2) 7 Aを超え15 A以下のもの Exceeding 7A, and less than or equal to 1  (3) 15 Aを超え20 A以下のもの Exceeding 15A, and less than or equal to (4) 20 Aを超え30 A以下のもの   | 20A |
| Rated current  7A or less  (2) 7 Aを超え15 A以下のもの Exceeding 7A, and less than or equal to 1  (3) 15 Aを超え20 A以下のもの Exceeding 15A, and less than or equal to  (4) 20 Aを超え30 A以下のもの  | 20A |
| Exceeding 7A, and less than or equal to 1 (3) 15 A を超え20 A 以下のもの Exceeding 15A, and less than or equal to (4) 20 A を超え30 A 以下のもの   | 20A |
| Exceeding 15A, and less than or equal to (4) 20Aを超え30A以下のもの  |     |
|  | 30A |
| Excepting 2011, and 1000 than or equal to  |     |
| (5) 30 A を超えるもの<br>Exceeding 30A   |     |
| (C) 出力側の極(アース極を含む。)の数<br>Poles (including earthing contact) Two  |     |
| (2) 3のもの<br>Three  |     |
| (3) 4以上のもの<br>Four or more poles   |     |
| (D) アース極 (1) あるもの With earthing contact  |     |
| (2) ないもの<br>Without earthing contact   |     |
| (E) 主絶縁体の材料(1) 合成樹脂のものInsulation materialsPlastic  |     |
| (2) その他のもの<br>others   |     |
| (F) 外郭の材料 (1) 金属のもの Metal  |     |
| (2) 合成樹脂のもの<br>Plastic   |     |
| (3) その他のもの<br>Others   |     |
| (G) 電線の種類 Type of cable or cord (1) コード(キャプタイヤコードを除く。)のもの Cord (excluding sheathed flexible cord)  | )   |
| (2) キャプタイヤコードのもの<br>Sheathed flexible cord   |     |
| (3) キャプタイヤケーブルのもの Sheathed flexible cable  | _   |

備考:該当する要素記号及び区分番号に 印を付して下さい。

Note: check ( ) the appropriate factors' marks and classifications' no.

|     | 要     素<br>Factor                              |     | 区<br>Classification  |  |
|-----|--|-----|--|--|
| (H) | 電線の長さ<br>Length of cord or cable               | (1) | 6 m以下のもの<br>6 m or less  |  |
|     |  | (2) | 6 mを超え10m以下のもの<br>Exceeding 6m, and less than or equal to 10m  |  |
|     |  | (3) | 10mを超え20m以下のもの<br>Exceeding 10m, and less than or equal to 20m |  |
|     |  | (4) | 20mを超え30m以下のもの<br>Exceeding 20m, and less than or equal to 30m |  |
|     |  | (5) | 30mを超えるもの<br>Exceeding 30m                                     |  |
| (1) | 漏電遮断器<br>Residual current operated circuit bre | (1) | あるもの<br>With residual current operated circuit breaker         |  |
|     | akers  | (2) | ないもの<br>Without residual current operated circuit brea<br>ker  |  |
| (J) | 防水構造<br>Type of waterproof                     | (1) | 防雨型のもの<br>Rainproof type                                       |  |
|     |  | (2) | 防浸型のもの<br>Immersion proof type                                 |  |
|     |  | (3) | 非防水型のもの<br>Not treated with waterproof type                    |  |

備考:該当する要素記号及び区分番号に 印を付して下さい。 Note: check ( ) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET43008-2/2-(end)