

型 式 の 区 分

殺菌灯用安定器

要 素	区 分
(A) 定格1次電圧(変圧式以外のものの場合にあつては定格電圧)	(1) 125V以下のもの
	(2) 125Vを超え230V以下のもの
	(3) 230Vを超えるもの
(B) 点灯回路の方式	(1) チョークコイル式のもの
	(2) 変圧式のもの
	(3) 電子回路式のもの
	(4) その他のもの
(C) 定格周波数	(1) 50Hzのもの
	(2) 60Hzのもの
(D) 力率	(1) 高力率のもの
	(2) 低力率のもの
(E) 適用放電管の消費電力(適用放電管が2以上あるものの場合にあつては、その消費電力の合計)	(1) 30W以下のもの
	(2) 30Wを超え60W以下のもの
	(3) 60Wを超え150W以下のもの
	(4) 150Wを超えるもの
(F) 適用放電管の種類	(1) 予熱型熱陰極放電管のもの
	(2) その他のもの
(G) 適用放電管の始動の方式	(1) グロースタート式のもの
	(2) ラピッドスタート式のもの
	(3) 瞬時始動式のもの
	(4) その他のもの
(H) 適用放電管の灯数	(1) 1のもの
	(2) 2以上のもの
(I) 力率改善用のコンデンサー(電子回路式のものの場合を除く。)	(1) あるもの
	(2) ないもの
(J) 充てん物	(1) あるもの
	(2) ないもの
(K) 充てん物の種類	(1) 熱硬化性樹脂のもの
	(2) その他のもの
(L) 1次巻線及び2次巻線の結合の方式(変圧式のものの場合に限る。)	(1) 単巻型のもの
	(2) 絶縁型のもの
(M) 外箱	(1) あるもの
	(2) ないもの
(N) 巻線の絶縁の種類	(1) A種のもの
	(2) E種のもの
	(3) その他のもの
(O) 使用場所	(1) 屋外であつて電灯器具外のもの
	(2) 屋内であつて電灯器具外のもの
	(3) 電灯器具用のもの

備考: 該当する要素記号及び区分番号に 印を付して下さい。

JET62005-1/1-(end)