電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社　電源コード事業部
登録番号	１４８１－Ｃ９８０２－０２７
タイプ（シリーズ名）	１２５Ｖウォール刃
型番	ＶＭ１０６１
定格電圧	125　Ｖ
定格電流	1.5　Ａ
極配置	図１　※１
アース極の有無	無
極数（アース極が有れば含む）	２
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI（既知の場合）	―
主絶縁体のGWFI又はGWIT（既知の場合）	―
主絶縁体の最小厚さ	3.5　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社　電源コード事業部
登録番号	１４８１－Ｃ９８０２－０２７
タイプ（シリーズ名）	１２５Ｖウォール刃
型番	ＶＭ１０９１
定格電圧	125　Ｖ
定格電流	6　Ａ
極配置	図１　※１
アース極の有無	無
極数（アース極が有れば含む）	２
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI（既知の場合）	―
主絶縁体のGWFI又はGWIT（既知の場合）	―
主絶縁体の最小厚さ	4　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※１;　　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令１項　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社　電源コード事業部
登録番号	１４８１－Ｃ９８０２－０２７
タイプ（シリーズ名）	１２５Ｖウォール刃
型番	ＶＭ１０５８，ＶＭ１０８８，ＶＭ１０９０， ＶＭ１０９２，ＶＭ１３２３，ＶＭ１３２８
定格電圧	125　V
定格電流	7　A
極配置	図１　※１
アース極の有無	無
極数（アース極が有れば含む）	２
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI（既知の場合）	―
主絶縁体のGWFI又はGWIT（既知の場合）	―
主絶縁体の最小厚さ	4　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社　電源コード事業部
登録番号	１４８１－Ｃ９８０２－０２７
タイプ（シリーズ名）	１２５Ｖウォール刃
型番	ＶＭ１３３９，ＶＭ１３３９Ｓ， ＶＭ１３５８，ＶＭ０６００
定格電圧	125　V
定格電流	7　A
極配置	図５　※１
アース極の有無	有
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI（既知の場合）	―
主絶縁体のGWFI又はGWIT（既知の場合）	―
主絶縁体の最小厚さ	3　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1；　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令1項　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社　電源コード事業部
登録番号	１４８１－Ｃ９８０２－０２７
タイプ（シリーズ名）	１２５Ｖウォール刃
型番	ＶＭ１３７６
定格電圧	125　　Ｖ
定格電流	12　　Ａ
極配置	図１　※１
アース極の有無	無
極数（アース極が有れば含む）	２
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI（既知の場合）	－
主絶縁体のGWFI又はGWIT（既知の場合）	－
主絶縁体の最小厚さ	4　　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	－

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社　電源コード事業部
登録番号	１４８１－Ｃ９８０２－０２７
タイプ（シリーズ名）	１２５Ｖウォール刃
型番	ＶＭ１０８０，ＶＭ１０８１， ＶＭ１３３６，ＶＭ１３６１
定格電圧	125　　Ｖ
定格電流	13　　Ａ
極配置	図１　※１
アース極の有無	無
極数（アース極が有れば含む）	２
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI（既知の場合）	－
主絶縁体のGWFI又はGWIT（既知の場合）	－
主絶縁体の最小厚さ	4　　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	－

※1；　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令1項　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社　電源コード事業部
登録番号	１４８１－Ｃ９８０２－０２７
タイプ（シリーズ名）	１２５Ｖウォール刃
型番	ＶＭ１０９３，ＶＭ１０９３Ｓ，ＶＭ０６０２
定格電圧	125　　Ｖ
定格電流	13　　Ａ
極配置	図５　※１
アース極の有無	有
極数（アース極が有れば含む）	３
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI（既知の場合）	－
主絶縁体のGWFI又はGWIT（既知の場合）	－
主絶縁体の最小厚さ	3　　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	－

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社　電源コード事業部
登録番号	１４８１－Ｃ９８０２－０２７
タイプ（シリーズ名）	１２５Ｖウォール刃
型番	ＶＭ１３５３，ＶＭ１３５４，ＶＭ１３６７
定格電圧	125　　Ｖ
定格電流	15　　Ａ
極配置	図１　※１
アース極の有無	無
極数（アース極が有れば含む）	２
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI（既知の場合）	－
主絶縁体のGWFI又はGWIT（既知の場合）	－
主絶縁体の最小厚さ	4　　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	－

※1；　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令1項　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社　電源コード事業部
登録番号	１４８１－Ｃ９８０２－０２７
タイプ（シリーズ名）	１２５Ｖウォール刃
型番	ＶＭ１３４２，ＶＭ１３４８， ＶＭ１３６２，ＶＭ１３７１
定格電圧	125　V
定格電流	15　A
極配置	図１　※１
アース極の有無	無
極数（アース極が有れば含む）	２
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI（既知の場合）	―
主絶縁体のGWFI又はGWIT（既知の場合）	―
主絶縁体の最小厚さ	3.5　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社　電源コード事業部
登録番号	１４８１－Ｃ９８０２－０２７
タイプ（シリーズ名）	１２５Ｖウォール刃
型番	ＶＭ１３５９，ＶＭ０７５８，ＶＭ０６１６
定格電圧	125　V
定格電流	15　A
極配置	図５　※１
アース極の有無	有
極数（アース極が有れば含む）	３
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI（既知の場合）	―
主絶縁体のGWFI又はGWIT（既知の場合）	―
主絶縁体の最小厚さ	3　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1；　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令1項　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社　電源コード事業部
登録番号	１４８１－Ｃ９８０２－０２７
タイプ（シリーズ名）	２５０Ｖウォール刃
型番	ＶＭ１３７５
定格電圧	250　Ｖ
定格電流	15　Ａ
極配置	図7　※1
アース極の有無	有
極数（アース極が有れば含む）	３
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI（既知の場合）	―
主絶縁体のGWFI又はGWIT（既知の場合）	―
主絶縁体の最小厚さ	4　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社　電源コード事業部
登録番号	１４８１－Ｃ９８０２－０２７
タイプ（シリーズ名）	２５０Ｖウォール刃
型番	ＶＭ１３４７
定格電圧	250　Ｖ
定格電流	20　Ａ
極配置	図15　※1
アース極の有無	有
極数（アース極が有れば含む）	３
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI（既知の場合）	―
主絶縁体のGWFI又はGWIT（既知の場合）	―
主絶縁体の最小厚さ	3.5　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1；　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令1項　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社　電源コード事業部
登録番号	１４８１－Ｃ９８０２－０２７
タイプ（シリーズ名）	２５０Ｖウォール刃
型番	ＶＭ１３４５
定格電圧	250　Ｖ
定格電流	15　Ａ
極配置	図7　※1
アース極の有無	有
極数（アース極が有れば含む）	３
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（Type：ＣＵ９９７０）
主絶縁体のCTI（既知の場合）	400
主絶縁体のGWFI又はGWIT（既知の場合）	750℃
主絶縁体の最小厚さ	4.5　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134：2007及びJIS C 60695-2-11：2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1；　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令1項　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	１５５６－Ｃ９８０２－０４３
タイプ（シリーズ名）	Anti-tracking plug
型番	107
定格電圧	125　　V
定格電流	2.5～15　A
極配置	図１（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0　　mm
主絶縁体の色	黒　及び　白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	１５５６－Ｃ９８０２－０４３
タイプ（シリーズ名）	Anti-tracking plug
型番	106
定格電圧	125　　V
定格電流	2.5～15　A
極配置	図１（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0　　mm
主絶縁体の色	黒　及び　白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1；　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令1項　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	１５５６－Ｃ９８０２－０４３
タイプ（シリーズ名）	Anti-tracking plug
型番	113
定格電圧	125　　V
定格電流	2.5～15　A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0　　mm
主絶縁体の色	黒　及び　白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	１５５６－Ｃ９８０２－０４３
タイプ（シリーズ名）	Anti-tracking plug
型番	122
定格電圧	125　　V
定格電流	2.5～15　A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0　　mm
主絶縁体の色	黒　及び　白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1；　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令1項　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	１５５６－Ｃ９８０２－０４３
タイプ（シリーズ名）	Anti-tracking plug
型番	123
定格電圧	125　　V
定格電流	2.5～15　A
極配置	図１（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0　　mm
主絶縁体の色	黒　及び　白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	１５５６－Ｃ９８０２－０４３
タイプ（シリーズ名）	Anti-tracking plug
型番	155
定格電圧	125　　V
定格電流	2.5～15　A
極配置	図１（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0　　mm
主絶縁体の色	黒　及び　白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1；　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令1項　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	１５５６－Ｃ９８０２－０４３
タイプ（シリーズ名）	Anti-tracking plug
型番	146
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図５（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	１５５６－Ｃ９８０２－０４３
タイプ（シリーズ名）	Anti-tracking plug
型番	109
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図５（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	１５５６－Ｃ９８０２－０４３
タイプ（シリーズ名）	Anti-tracking plug
型番	171
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図５（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	１５５６－Ｃ９８０２－０４３
タイプ（シリーズ名）	Anti-tracking plug
型番	170
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図５（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	１５５６－Ｃ９８０２－０４３
タイプ（シリーズ名）	Anti-tracking plug
型番	166
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図５（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	１５５６－Ｃ９８０２－０４３
タイプ（シリーズ名）	Anti-tracking plug
型番	173
定格電圧	250 V
定格電流	15 A
極配置	図７（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TB-033 シリーズ
型番	TB-033B
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:T550 / T670 / S266）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TB-033 シリーズ
型番	TB-033C
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:T550 / T670 / S266）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TB-033 シリーズ
型番	TB-033M
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:T550 / T670 / S266）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TB-075 シリーズ
型番	TB-075
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:T550 / T670 / S266）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TB-075 シリーズ
型番	TB-075B
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:T550 / T670 / S266）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TB-075 シリーズ
型番	TB-075T
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:T550 / T670 / S266）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TB-075 シリーズ
型番	TB-075BB
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:T550 / T670 / S266）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TB-075 シリーズ
型番	TB-075BBS
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:T550 / T670 / S266）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-29 シリーズ
型番	TA-29
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:T550 / T670 / S266）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-29 シリーズ
型番	TA-29F
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:T550 / T670 / S266）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-29 シリーズ
型番	TA-29A
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:T550 / T670 / S266）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-29 シリーズ
型番	TA-29C
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:T550 / T670 / S266）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-29 シリーズ
型番	TA-29N
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:T550 / T670 / S266）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-27 シリーズ
型番	TA-27C
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン（Type:S072P(3317(f1))）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-27 シリーズ
型番	TA-27BJ
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン（Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-27 シリーズ
型番	TA-27BT
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン（Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-27 シリーズ
型番	TA-27BTV
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-27 シリーズ
型番	TA-27B
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-27 シリーズ
型番	TA-27BKV
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-58 シリーズ
型番	TA-58
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-58 シリーズ
型番	TA-58A
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-58 シリーズ
型番	TA-58H
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-81 シリーズ
型番	TA-81(2 PIN)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S278 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-81 シリーズ
型番	TA-81(3 PIN)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図5（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S278 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-3B
型番	TA-3B
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図５（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（Type:T550/T670/S266 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-63 シリーズ
型番	TA-63T
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（Type:S554(CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	4.0 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-63 シリーズ
型番	TA-63TA
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（Type:S554(CARBAICAR types D)）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	4.0 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-62
型番	TA-62
定格電圧	250 V
定格電流	30 A
極配置	Ｎ／Ａ（※2）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（Type:S133（CU(x4))）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.7 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-39
型番	TA-39
定格電圧	250 V
定格電流	15 A
極配置	図7（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S663 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	4.0 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-39C シリーズ
型番	TA-39C
定格電圧	250 V
定格電流	20 A
極配置	図１５（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S497 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	4.0 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1；　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-39C シリーズ
型番	TA-39CA
定格電圧	250 V
定格電流	20 A
極配置	図１５（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 （Type:S497 (CARBAICAR types D)）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	4.0 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134：2007及びJIS C 60695-2-11：2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-40
型番	TA-40
定格電圧	125 V
定格電流	20 A
極配置	図１０（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 （Type:S003 (CARBAICAR types D)）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.8 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134：2007及びJIS C 60695-2-11：2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-19 シリーズ
型番	TA-19
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン （Type:S072P(3317(f1))）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-19 シリーズ
型番	TA-19A
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン （Type:S072P(3317(f1))）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-19 シリーズ
型番	TA-19B
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-19 シリーズ
型番	TA-19C
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-19 シリーズ
型番	TA-19D
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン （Type:S072P(3317(f1))）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-114 シリーズ
型番	TA-114
定格電圧	125 V
定格電流	7 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリアミド６６ （Type:T529N(A0050FN(+))）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	4.8 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-30 シリーズ
型番	TA-30
定格電圧	125 V
定格電流	7～14 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン （Type:S072P(3317(f1))）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-30 シリーズ
型番	TA-30D
定格電圧	125 V
定格電流	7～14 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン （Type:S072P(3317(f1))）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-30 シリーズ
型番	TA-30F
定格電圧	125 V
定格電流	7～14 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-30 シリーズ
型番	TA-30H
定格電圧	125 V
定格電流	7～14 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-30 シリーズ
型番	TA-30M
定格電圧	125 V
定格電流	7～14 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-30 シリーズ
型番	TA-30N
定格電圧	125 V
定格電流	7～14 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-29 シリーズ
型番	TA-29
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 （Type:S778 (CARBAICAR types D)）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-29 シリーズ
型番	TA-29F
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 （Type:S778 (CARBAICAR types D)）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-29 シリーズ
型番	TA-29A
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S778 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-29 シリーズ
型番	TA-29B
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:T550 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-29 シリーズ
型番	TA-29C
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S778 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-29 シリーズ
型番	TA-29N
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S778 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-27 シリーズ
型番	TA-27BB
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-27 シリーズ
型番	TA-27BS
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1；　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-27 シリーズ
型番	TA-27BJV
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン （Type:S072P(3317(f1))）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	１５５５－Ｃ９８０２－０４４
タイプ（シリーズ名）	TA-124D シリーズ
型番	TA-124D
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図５（※１）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 （Type:T550/T670/S266 (CARBAICAR types D)）
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT001AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Polyvinyl chloride(Type:RVA0826C) Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	白、灰、黒 (Polyvinyl chloride) 黒 (Urea) 、黒 (Melamine Phenolic)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT002AJ
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT003AJ-B
定格電圧	125　　V
定格電流	3～15　　A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Polyvinyl chloride(Type:RVA0826C) Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0　　mm
主絶縁体の色	白、灰、黒 (Polyvinyl chloride) 黒 (Urea) 、黒 (Melamine Phenolic)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT004AJ
定格電圧	125　　V
定格電流	3～15　　A
極配置	図5（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	Polyvinyl chloride(Type:RVA0826C) Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	20.5　　mm
主絶縁体の色	白、灰、黒 (Polyvinyl chloride) 黒 (Urea) 、黒 (Melamine Phenolic)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1;　　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT005AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3～15 A
極配置	図１（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT009AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3～15 A
極配置	図１（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT011AJ
定格電圧	125　V
定格電流	15～20　A
極配置	図１０（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12.0　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	SH001AJ
定格電圧	125　V
定格電流	7～15　A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1；　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	SH002AJ
定格電圧	125 V
定格電流	15～20 A
極配置	図１０（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT013AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT014AJ
定格電圧	125　V
定格電流	15～20　A
極配置	図１０（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT015AJ
定格電圧	125　V
定格電流	3～15　A
極配置	図５（※１）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1;　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT004AJ(L-type)
定格電圧	125 V
定格電流	3～15 A
極配置	図５（※１）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	Polyvinyl chloride(Type:RVA0826C) Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	11.0 mm
主絶縁体の色	白、灰、黒 (Polyvinyl chloride) 黒 (Urea) 、黒 (Melamine Phenolic)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT003AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Polyvinyl chloride(Type:RVA0826C)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	4.0 mm
主絶縁体の色	白、灰、黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－０９９
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT019AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	Polyvinyl chloride(Type:RVA0826C) Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	白、灰、黒 (Polyvinyl chloride) 黒 (Urea) 、黒 (Melamine Phenolic)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134：2007及びJIS C 60695-2-11：2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	－

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－２１４
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT008AJ
定格電圧	250 V
定格電流	7～15 A
極配置	図7（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.8 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－２１４
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT012AJ
定格電圧	250 V
定格電流	15～20 A
極配置	図１５（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	15.5 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－２１４
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	SH003AJ
定格電圧	250 V
定格電流	7～15 A
極配置	図7（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.8 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－２１４
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT017AJ
定格電圧	250 V
定格電流	7～15 A
極配置	図7（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	１６０１－Ｃ９８０２－２１４
タイプ（シリーズ名）	Attachment plug
型番	NT018AJ
定格電圧	250 V
定格電流	15～20 A
極配置	図１５（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	ー

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120RN
定格電圧	125 V
定格電流	15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 （Type:CE5100970D）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-011
定格電圧	250 V
定格電流	15 A
極配置	図7（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 （Type:CE5100970D）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-012
定格電圧	250 V
定格電流	20 A
極配置	図15（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 （Type:CE5100970D）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-130
定格電圧	125 V
定格電流	15～20 A
極配置	図10（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 （Type:CE5100970D）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-110
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 （Type:CE5100970D）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 （Type:CE5100970D）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120G
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 （Type:CE5100970D）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120N
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 （Type:CE5100970D）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120S
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 （Type:CE5100970D）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120RB
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 （Type:CE5100970D）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120RS
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 （Type:CE5100970D）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	－

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-121
定格電圧	125 V
定格電流	12 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 （Type:CE5100970D）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	－

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120N(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	－

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-110(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	－

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	6～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120G(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120S(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621－C9802－120
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120RB(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	１６２１－Ｃ９８０２－１２０
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120RS(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	１６２１－Ｃ９８０２－１２０
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-121(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	12 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	１６２１－Ｃ９８０２－１２０
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120RN(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	１６２１－Ｃ９８０２－１２０
タイプ（シリーズ名）	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-035(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図5（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	１６８３－Ｃ９８０２－２１２
タイプ（シリーズ名）	－
型番	YP209(1)
定格電圧	125 V
定格電流	3～7 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	メラミン樹脂（型番:MBF901G75L）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	1.6 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	１６８３－Ｃ９８０２－２１２
タイプ（シリーズ名）	－
型番	YP209(2)
定格電圧	125 V
定格電流	3～7 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂（型番:B-008）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	22.0 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	１６８３－Ｃ９８０２－２１２
タイプ（シリーズ名）	－
型番	YP207(1)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	メラミン樹脂（型番:MBF901G75L）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	1.6 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	１６８３－Ｃ９８０２－２１２
タイプ（シリーズ名）	－
型番	YP207(2)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂（型番:B-008）、 ポリブチレンテレフタレート（型番:4830BKF）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	22.0 mm
主絶縁体の色	白（塩化ビニル樹脂）、 白（ポリブチレンテレフタレート）
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	１６８３－Ｃ９８０２－２１２
タイプ（シリーズ名）	－
型番	YP207(3)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	メラミン樹脂（型番:MBF901G75L）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	1.6 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	１６８３－Ｃ９８０２－２１２
タイプ（シリーズ名）	－
型番	YP217
定格電圧	125 V
定格電流	20 A
極配置	図１０（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂（型番:B309）、 メラミン樹脂（型番:MF1I-C7083）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.8 mm
主絶縁体の色	白（塩化ビニル樹脂）、 白（メラミン樹脂）
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	１６８３－Ｃ９８０２－３７５
タイプ（シリーズ名）	－
型番	YP303-3
定格電圧	250 V
定格電流	20 A
極配置	図15（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	メラミン樹脂 (型番:MF1I-C7083)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.8 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	KENIC ELECTRIC MFG. CO., LTD.
登録番号	１６８４－Ｃ９８０２－２１０
タイプ（シリーズ名）	－
型番	KE-16
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂（型番:WH-8200）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	KENIC ELECTRIC MFG. CO., LTD.
登録番号	１６８４－Ｃ９８０２－２１０
タイプ（シリーズ名）	－
型番	KE-19
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図5（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂（型番:WH-8200）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	KENIC ELECTRIC MFG. CO., LTD.
登録番号	１６８４－Ｃ９８０２－２１０
タイプ（シリーズ名）	－
型番	KE-125
定格電圧	125　　V
定格電流	15～20　A
極配置	図１０（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	メラミン樹脂（型番:MF1I-C）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0　　mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1；　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	KENIC ELECTRIC MFG. CO., LTD.
登録番号	１６８４－Ｃ９８０２－２７６
タイプ（シリーズ名）	－
型番	KE-126
定格電圧	250 V
定格電流	7～15 A
極配置	図7（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	メラミン樹脂（型番:MF1I-C）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	KENIC ELECTRIC MFG. CO., LTD.
登録番号	１６８４－Ｃ９８０２－２７６
タイプ（シリーズ名）	－
型番	KE-127
定格電圧	250 V
定格電流	15～20 A
極配置	図１５（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	メラミン樹脂（型番:MF1I-C）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	１６８３－Ｃ９８０２－２１２
タイプ（シリーズ名）	－
型番	YP209(1)
定格電圧	125 V
定格電流	3～7 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	メラミン樹脂（型番:MBF901G75L）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	1.6 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	１６８３－Ｃ９８０２－２１２
タイプ（シリーズ名）	－
型番	YP209(2)
定格電圧	125 V
定格電流	3～7 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂（型番:B-008）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	22.0 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	１６８３－Ｃ９８０２－２１２
タイプ（シリーズ名）	－
型番	YP207(1)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	メラミン樹脂（型番:MBF901G75L）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	1.6 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	１６８３－Ｃ９８０２－２１２
タイプ（シリーズ名）	－
型番	YP207(2)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂（型番:B-008）、 ポリブチレンテレフタレート（型番:4830BKF）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	22.0 mm
主絶縁体の色	白（塩化ビニル樹脂）、 白（ポリブチレンテレフタレート）
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	１６８３－Ｃ９８０２－２１２
タイプ（シリーズ名）	－
型番	YP207(3)
定格電圧	125　V
定格電流	7～15　A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	メラミン樹脂（型番:MBF901G75L）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	1.6　mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1；　電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	PHINO ELECTRICAL WIRE & CABLE (KUN SHAN) CO., LTD.
登録番号	１６８７－Ｃ９８０２－２２２
タイプ（シリーズ名）	－
型番	PHP-202R3
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂（型番:WH-8200）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	PHINO ELECTRICAL WIRE & CABLE (KUN SHAN) CO., LTD.
登録番号	１６８７－Ｃ９８０２－２２２
タイプ（シリーズ名）	－
型番	PHP-202R5
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１０（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂（型番:WH-8200）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	PHINO ELECTRICAL WIRE & CABLE (KUN SHAN) CO., LTD.
登録番号	１６８７－Ｃ９８０２－２７８
タイプ（シリーズ名）	－
型番	PHP-331
定格電圧	250 V
定格電流	7～15 A
極配置	図7（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂（型番:WH-8200）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	PHINO ELECTRICAL WIRE & CABLE (KUN SHAN) CO., LTD.
登録番号	１６８７－Ｃ９８０２－２７８
タイプ（シリーズ名）	－
型番	PHP-331R
定格電圧	250 V
定格電流	7～15 A
極配置	図１５（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂（型番:WH-8200）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	SHANGHAI YUSHENG ENTERPRISE DEVELOPMENT CO., LTD.
登録番号	１７６３－Ｃ９８０２－２９１
タイプ（シリーズ名）	Tracking resistance attachment plugs
型番	YS-57
定格電圧	125 V
定格電流	15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂（型番:PT-310）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	1.8 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	ー

※1;電気用品安全法　電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈　別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TAIWAN LINE TEK IN CHINA EVERFULL ELECTRONIC (HUIZHOU) CO., LTD.
登録番号	１８１８－Ｃ９８０２－３５５
タイプ（シリーズ名）	プラグ：LP-51L
型番	LP-51L
定格電圧	125 V
定格電流	15 A
極配置	図１（※１）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂（型番:WH-8200-BLK F-Type）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	0.7 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134：2007及びJIS C 60695-2-11：2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	ー

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	GUANGDONG RIFENG ELECTRICAL CABLE CO., LTD.
登録番号	１８２９－Ｃ９８０２－３８１
タイプ（シリーズ名）	Attachment plugs
型番	RF-201
定格電圧	125 V
定格電流	15～20 A
極配置	図10（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:NJ-201）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	GUANGDONG RIFENG ELECTRICAL CABLE CO., LTD.
登録番号	１８２９－Ｃ９８０２－３８１
タイプ（シリーズ名）	Attachment plugs
型番	RF-28
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1（※1）
アース極の有無	無し
極数（アース極が有れば含む）	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂（型番:NJ-22B）
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度（CMJ登録リスト）
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	GUANGDONG RIFENG ELECTRICAL CABLE CO., LTD.
登録番号	１８２９－Ｃ９８０２－３８２
タイプ（シリーズ名）	Attachment plugs
型番	RF-202
定格電圧	250 V
定格電流	7～15 A
極配置	図7（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (型番:NJ-202)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

登録機関	JET
申込者名	GUANGDONG RIFENG ELECTRICAL CABLE CO., LTD.
登録番号	１８２９－Ｃ９８０２－３８２
タイプ（シリーズ名）	Attachment plugs
型番	RF-203
定格電圧	250 V
定格電流	15～20 A
極配置	図15（※1）
アース極の有無	有り
極数（アース極が有れば含む）	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (型番:NJ-203)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他（特別な認証条件）	なし
備考	―

※1； 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。