

型式の区分
Type Classification

箱開閉器
Box switches

要素 Factor	区分 Classification
(A) 定格電圧 Rated voltage	(1) 125V以下のもの 125V or less
	(2) 125Vを超えるもの Exceeding 125V
(B) 定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。） Rated current (limited to those with rated current markings)	(1) 5A以下のもの 5A or less
	(2) 5Aを超え15A以下のもの Exceeding 5A, and less than or equal to 15A
	(3) 15Aを超え30A以下のもの Exceeding 15A, and less than or equal to 30A
	(4) 30Aを超え60A以下のもの Exceeding 30A, and less than or equal to 60A
	(5) 60Aを超えるもの Exceeding 60A
(C) 適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。） Rated capacity of applicable motor (limited to those with rated current markings for applicable motor)	(1) 単相で200W以下のもの Single phase, 200W or less
	(2) 単相で200Wを超え400W以下のもの Single phase, exceeding 200W, and less than or equal to 400W
	(3) 単相で400Wを超え750W以下のもの Single phase, exceeding 400W, and less than or equal to 750W
	(4) 単相で750Wを超えるもの Single phase, exceeding 750W
	(5) 3相で750W以下のもの Three phase, 750W or less
	(6) 3相で750Wを超え2.2kW以下のもの Three phase, Exceeding 750W, and less than or equal to 2.2kW
	(7) 3相で2.2kWを超え3.7kW以下のもの Three phase, Exceeding 2.2kW, and less than or equal to 3.7kW
	(8) 3相で3.7kWを超え7.5kW以下のもの Three phase, Exceeding 3.7kW, and less than or equal to 7.5kW
	(9) 3相で7.5kWを超えるもの Three phase, Exceeding 7.5kW
(D) 極 Poles	(1) 2極以下のもの Two poles or less
	(2) 3極以上のもの Three or more poles

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (O) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET42004-1/4-

型式の区分
Type Classification

箱開閉器
Box switches

要素 Factor	区分 Classification
(E) 電源側接続端子 Power supply terminals	(1) ねじ端子のもの Cord connected type
	(2) プラグイン式のもの Plug-in type
	(3) その他のもの Others
(F) 接続する電線の種類 Type of cable or cord to be connected	(1) 銅のもの Copper
	(2) その他のもの Others
(G) ヒューズの取付け部 Fuse holder	(1) あるもの With fuse holder
	(2) ないもの Without fuse holder
(H) 取付けヒューズの種類 Type of attached fuse	(1) つめ付ヒューズのもの Link fuse
	(2) 筒形ヒューズのもの Tubular fuse
	(3) 栓形ヒューズのもの Plug fuse (formerly known as end contact plug fuse)
	(4) その他のもの Others
(I) 開閉接触部の構造 Construction of switching contacts	(1) 刃形のもの Knife blade shape
	(2) 塊状のもの Solid shape
	(3) その他のもの Others
(K) 接点の材料 Contact materials	(1) 銀のもの又は銀合金のもの Silver or silver alloy
	(2) 銅のもの又は銅合金のもの Copper or copper alloy
	(3) その他のもの Others
(L) 過電流引き外し素子 Over current tripping elements	(1) あるもの With over current tripping elements
	(2) ないもの Without over current tripping elements
(M) 過電流引き外し素子の数 Number of over current tripping elements	(1) 1のもの One
	(2) 2のもの Two
	(3) 3以上のもの Three or more

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET42004-2/4-

型式の区分
Type Classification

箱開閉器
Box switches

要素 Factor	区分 Classification
(N) 過電流引き外し機構 Over current tripping mechanism	(1) 熱動式のもの Thermal type
	(2) 電磁式のもの Electromagnetic type
	(3) その他のもの Others
(O) 外郭の材料 Outer case materials	(1) 金属のもの Metal
	(2) 合成樹脂のもの Plastic
	(3) その他のもの Others
(P) 定格遮断電流（定格遮断電流表示のあるものの場合に限る。） Rated breaking capacity (limited to those with breaking capacity markings)	(1) 1,000 A 以下のもの 1,000A or less
	(2) 1,000 A を超え1,500 A 以下のもの Exceeding 1,000A, and less than or equal to 1,500A
	(3) 1,500 A を超え2,500 A 以下のもの Exceeding 1,500A, and less than or equal to 2,500A
	(4) 2,500 A を超え5,000 A 以下のもの Exceeding 2,500A, and less than or equal to 5,000A
	(5) 5,000 A を超え7,500 A 以下のもの Exceeding 5,000A, and less than or equal to 7,500A
	(6) 7,500 A を超え10,000 A 以下のもの Exceeding 7,500A, and less than or equal to 10,000A
	(7) 10,000 A を超え15,000 A 以下のもの Exceeding 10,000A, and less than or equal to 15,000A
	(8) 15,000 A を超え20,000 A 以下のもの Exceeding 15,000A, and less than or equal to 20,000A
	(9) 20,000 A を超え25,000 A 以下のもの Exceeding 20,000A, and less than or equal to 25,000A
	(10) 25,000 A を超え30,000 A 以下のもの Exceeding 25,000A, and less than or equal to 30,000A
	(11) 30,000 A を超えるもの Exceeding 30,000A

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET42004-3/4-

型式の区分
Type Classification

箱開閉器
Box switches

要素 Factor	区分 Classification
(Q) 定格コード保護電流 (定格コード保護電流表示のあるものの場合に限る。) Rated cord protection current (limited to those with rated cord protection current markings)	(1) 1,000 A 以下のもの 1,000A or less
	(2) 1,000 A を超え1,500 A 以下のもの Exceeding 1,000A, and less than or equal to 1,500A
	(3) 1,500 A を超え2,500 A 以下のもの Exceeding 1,500A, and less than or equal to 2,500A
	(4) 2,500 A を超え5,000 A 以下のもの Exceeding 2,500A, and less than or equal to 5,000A
	(5) 5,000 A を超えるもの Exceeding 5,000A
(R) 防水構造 Type of waterproof	(1) 防雨型のもの Rainproof type
	(2) 防浸型のもの Immersion proof type
	(3) 非防水型のもの Not treated with waterproof type

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET42004-4/4-(end)