

型式の区分
Type Classification

蛍光灯用スターターソケット
Fluorescent starter holders

要素 Factor	区分 Classification
(A) 定格電圧 Rated voltage	(1) 125V以下のもの 125V or less
	(2) 125Vを超え300V以下のもの Exceeding 125V, and less than or equal to 300V
	(3) 300Vを超え600V以下のもの Exceeding 300V, and less than or equal to 600V
	(4) 600Vを超えるもの Exceeding 600V
(B) 定格電流 Rated current	(1) 1A以下のもの 1A or less
	(2) 1Aを超え3A以下のもの Exceeding 1A, and less than or equal to 3A
	(3) 3Aを超えるもの Exceeding 3A
(C) 受金の脚数（蛍光灯用ソケットの場合に限る。） Number of holder contact blades (limited to fluorescent lampholders)	(-) 該当せず Not applicable
(D) 接触の方式（蛍光灯用ソケットの場合に限る。） Contact method (limited to fluorescent lampholders)	
(E) 受金の大きさ（蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。） Size of holder contact (limited to fluorescent starter holders)	(1) 公称直径17mm以下のもの Normal diameter 17mm or less
	(2) 公称直径17mmを超えるもの Normal diameter exceeding 17mm
(F) 受金の種類（蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。） Type of holder contact (limited to fluorescent starter holders)	(1) ねじ込み型のもの Screw in type
	(2) 差し込みスワン型のもの Push in swan shape type
	(3) 引掛けスワン型のもの Hookup swan shape type
	(4) その他のもの Others
(G) 主絶縁体の材料 Insulation materials	(1) 磁器のもの Ceramic
	(2) 合成樹脂のもの Plastic
	(3) その他のもの Others
(H) 防水構造 Type of waterproof	(1) 防雨型のもの Rainproof type
	(2) 防浸型のもの Immersion proof type
	(3) 非防水型のもの Not treated with waterproof type

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET43027-1/1-(end)