

型式の区分

くま取りコイル誘導電動機

| 要素                              | 区分                          |
|---------------------------------|-----------------------------|
| (A) 定格電圧                        | (1) 125V以下のもの               |
|                                 | (2) 125Vを超えるもの              |
| (B) 定格入力(定格出力が50W以下のものの場合に限る。)  | (1) 60W以下のもの                |
|                                 | (2) 60Wを超えるもの               |
| (C) 定格出力(定格出力が50Wを超えるものの場合に限る。) | (1) 80W以下のもの                |
|                                 | (2) 80Wを超え125W以下のもの         |
|                                 | (3) 125Wを超え200W以下のもの        |
|                                 | (4) 200Wを超え300W以下のもの        |
|                                 | (5) 300Wを超え400W以下のもの        |
|                                 | (6) 400Wを超えるもの              |
| (D) 定格周波数                       | (1) 50Hzのもの                 |
|                                 | (2) 60Hzのもの                 |
| (E) 定格時間                        | (1) 短時間定格のもの                |
|                                 | (2) 反復定格のもの(ミシン用電動機の場合を除く。) |
|                                 | (3) 連続定格のもの                 |
| (F) 極                           | (1) 2極のもの                   |
|                                 | (2) 4極のもの                   |
|                                 | (3) 6極以上のもの                 |
| (G) 巻線の絶縁の種類                    | (1) A種のもの                   |
|                                 | (2) E種のもの                   |
|                                 | (3) その他のもの                  |
| (H) 進相用コンデンサー                   | (1) あるもの                    |
|                                 | (2) ないもの                    |
| (I) 過負荷保護装置                     | (1) あるもの                    |
|                                 | (2) ないもの                    |

備考:該当する要素記号及び区分番号に 印を付して下さい。

JET71006-1/1-(end)