

電気用品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社 電源コード事業部
登録番号	1481-C9802-027
タイプ(シリーズ名)	125Vウォール刃
型番	VM1061
定格電圧	125 V
定格電流	1.5 A
極配置	図1 ※1
アース極の有無	無
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI(既知の場合)	—
主絶縁体のGWFI又はGWIT(既知の場合)	—
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社 電源コード事業部
登録番号	1481-C9802-027
タイプ(シリーズ名)	125Vウォール刃
型番	VM1091
定格電圧	125 V
定格電流	6 A
極配置	図1 ※1
アース極の有無	無
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI(既知の場合)	—
主絶縁体のGWFI又はGWIT(既知の場合)	—
主絶縁体の最小厚さ	4 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社 電源コード事業部
登録番号	1481-C9802-027
タイプ(シリーズ名)	125Vウォール刃
型番	VM1058, VM1088, VM1090, VM1092, VM1323, VM1328
定格電圧	125 V
定格電流	7 A
極配置	図1 ※1
アース極の有無	無
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI(既知の場合)	—
主絶縁体のGWFI又はGWIT(既知の場合)	—
主絶縁体の最小厚さ	4 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社 電源コード事業部
登録番号	1481-C9802-027
タイプ(シリーズ名)	125Vウォール刃
型番	VM1339, VM1339S, VM1358, VM0600
定格電圧	125 V
定格電流	7 A
極配置	図5 ※1
アース極の有無	有
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI(既知の場合)	—
主絶縁体のGWFI又はGWIT(既知の場合)	—
主絶縁体の最小厚さ	3 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社 電源コード事業部
登録番号	1481-C9802-027
タイプ(シリーズ名)	125Vウォール刃
型番	VM1376
定格電圧	125 V
定格電流	12 A
極配置	図1 ※1
アース極の有無	無
極数(アース極があれば含む)	2
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI(既知の場合)	—
主絶縁体のGWFI又はGWIT(既知の場合)	—
主絶縁体の最小厚さ	4 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社 電源コード事業部
登録番号	1481-C9802-027
タイプ(シリーズ名)	125Vウォール刃
型番	VM1080, VM1081, VM1336, VM1361
定格電圧	125 V
定格電流	13 A
極配置	図1 ※1
アース極の有無	無
極数(アース極があれば含む)	2
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI(既知の場合)	—
主絶縁体のGWFI又はGWIT(既知の場合)	—
主絶縁体の最小厚さ	4 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社 電源コード事業部
登録番号	1481-C9802-027
タイプ(シリーズ名)	125Vウォール刃
型番	VM1093, VM1093S, VM0602
定格電圧	125 V
定格電流	13 A
極配置	図5 ※1
アース極の有無	有
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI(既知の場合)	—
主絶縁体のGWFI又はGWIT(既知の場合)	—
主絶縁体の最小厚さ	3 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社 電源コード事業部
登録番号	1481-C9802-027
タイプ(シリーズ名)	125Vウォール刃
型番	VM1353, VM1354, VM1367
定格電圧	125 V
定格電流	15 A
極配置	図1 ※1
アース極の有無	無
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI(既知の場合)	—
主絶縁体のGWFI又はGWIT(既知の場合)	—
主絶縁体の最小厚さ	4 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社 電源コード事業部
登録番号	1481-C9802-027
タイプ(シリーズ名)	125Vウォール刃
型番	VM1342, VM1348, VM1362, VM1371
定格電圧	125 V
定格電流	15 A
極配置	図1 ※1
アース極の有無	無
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI(既知の場合)	—
主絶縁体のGWFI又はGWIT(既知の場合)	—
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社 電源コード事業部
登録番号	1481-C9802-027
タイプ(シリーズ名)	125Vウォール刃
型番	VM1359, VM0758, VM0616
定格電圧	125 V
定格電流	15 A
極配置	図5 ※1
アース極の有無	有
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI(既知の場合)	—
主絶縁体のGWFI又はGWIT(既知の場合)	—
主絶縁体の最小厚さ	3 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社 電源コード事業部
登録番号	1481-C9802-027
タイプ(シリーズ名)	250Vウォール刃
型番	VM1375
定格電圧	250 V
定格電流	15 A
極配置	図7 ※1
アース極の有無	有
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI(既知の場合)	—
主絶縁体のGWFI又はGWIT(既知の場合)	—
主絶縁体の最小厚さ	4 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社 電源コード事業部
登録番号	1481-C9802-027
タイプ(シリーズ名)	250Vウォール刃
型番	VM1347
定格電圧	250 V
定格電流	20 A
極配置	図15 ※1
アース極の有無	有
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	メラミンフェノール樹脂
主絶縁体のCTI(既知の場合)	—
主絶縁体のGWFI又はGWIT(既知の場合)	—
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	平河ヒューテック株式会社 電源コード事業部
登録番号	1481-C9802-027
タイプ(シリーズ名)	250Vウォール刃
型番	VM1345
定格電圧	250 V
定格電流	15 A
極配置	図7 ※1
アース極の有無	有
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(Type:CU9970)
主絶縁体のCTI(既知の場合)	400
主絶縁体のGWFI又はGWIT(既知の場合)	750℃
主絶縁体の最小厚さ	4.5 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	1556-C9802-043
タイプ(シリーズ名)	Anti-tracking plug
型番	107
定格電圧	125 V
定格電流	2.5~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	1556-C9802-043
タイプ(シリーズ名)	Anti-tracking plug
型番	106
定格電圧	125 V
定格電流	2.5~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	1556-C9802-043
タイプ(シリーズ名)	Anti-tracking plug
型番	113
定格電圧	125 V
定格電流	2.5~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	1556-C9802-043
タイプ(シリーズ名)	Anti-tracking plug
型番	122
定格電圧	125 V
定格電流	2.5~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	1556-C9802-043
タイプ(シリーズ名)	Anti-tracking plug
型番	123
定格電圧	125 V
定格電流	2.5~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	1556-C9802-043
タイプ(シリーズ名)	Anti-tracking plug
型番	155
定格電圧	125 V
定格電流	2.5~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	1556-C9802-043
タイプ(シリーズ名)	Anti-tracking plug
型番	146
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図5(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	1556-C9802-043
タイプ(シリーズ名)	Anti-tracking plug
型番	109
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図5(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	1556-C9802-043
タイプ(シリーズ名)	Anti-tracking plug
型番	171
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図5(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	1556-C9802-043
タイプ(シリーズ名)	Anti-tracking plug
型番	170
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図5(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	1556-C9802-043
タイプ(シリーズ名)	Anti-tracking plug
型番	166
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図5(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	H.R. SILVINE ELECTRONICS INC.
登録番号	1556-C9802-043
タイプ(シリーズ名)	Anti-tracking plug
型番	173
定格電圧	250 V
定格電流	15 A
極配置	図7(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	Melamine(Type:MF1I-C) Unsaturated Polyester(Type:WH-8100)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒 及び 白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令1項 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TB-033 シリーズ
型番	TB-033B
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:T550 / T670 / S266 / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白 及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TB-033 シリーズ
型番	TB-033C
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:T550 / T670 / S266 / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TB-033 シリーズ
型番	TB-033M
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:T550 / T670 / S266 / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TB-075 シリーズ
型番	TB-075
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:T550 / T670 / S266 / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白及び 灰(S1012 / S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TB-075 シリーズ
型番	TB-075B
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:T550 / T670 / S266 / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TB-075 シリーズ
型番	TB-075T
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:T550 / T670 / S266 / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TB-075 シリーズ
型番	TB-075BB
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:T550 / T670 / S266 / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TB-075 シリーズ
型番	TB-075BBS
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:T550 / T670 / S266 / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-29 シリーズ
型番	TA-29
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:T550 / T670 / S266 / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-29 シリーズ
型番	TA-29F
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:T550 / T670 / S266 / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-29 シリーズ
型番	TA-29A
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:T550 / T670 / S266 / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-29 シリーズ
型番	TA-29C
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:T550 / T670 / S266 / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-29 シリーズ
型番	TA-29N
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:T550 / T670 / S266 / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-27 シリーズ
型番	TA-27C
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-27 シリーズ
型番	TA-27BJ
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-27 シリーズ
型番	TA-27BT
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-27 シリーズ
型番	TA-27BTV
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-27 シリーズ
型番	TA-27B
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-27 シリーズ
型番	TA-27BKV
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-58 シリーズ
型番	TA-58
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-58 シリーズ
型番	TA-58A
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-58 シリーズ
型番	TA-58H
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-81 シリーズ
型番	TA-81(2 PIN)
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S278 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-81 シリーズ
型番	TA-81(3 PIN)
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図5 (※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S278 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-3B
型番	TA-3B
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図5(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:T550/T670/S266 (CARBAICAR types D) / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-63 シリーズ
型番	TA-63T
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S554(CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	4.0 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-63 シリーズ
型番	TA-63TA
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S554(CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	4.0 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-62
型番	TA-62
定格電圧	250 V
定格電流	30 A
極配置	N/A (※2)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S133 (CU(x4)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.7 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-39
型番	TA-39
定格電圧	250 V
定格電流	15 A
極配置	図7(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S663 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	4.0 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-39C シリーズ
型番	TA-39C
定格電圧	250 V
定格電流	20 A
極配置	図15(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S497 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	4.0 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-39C シリーズ
型番	TA-39CA
定格電圧	250 V
定格電流	20 A
極配置	図15 (※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S497 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	4.0 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-40
型番	TA-40
定格電圧	125 V
定格電流	20 A
極配置	図10 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S003 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.8 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-19 シリーズ
型番	TA-19
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-19 シリーズ
型番	TA-19A
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-19 シリーズ
型番	TA-19B
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-19 シリーズ
型番	TA-19C
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-19 シリーズ
型番	TA-19D
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-114 シリーズ
型番	TA-114
定格電圧	125 V
定格電流	7 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリアミド66 (Type:T529N(A0050FN(+)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	4.8 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-30 シリーズ
型番	TA-30
定格電圧	125 V
定格電流	7~14 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-30 シリーズ
型番	TA-30D
定格電圧	125 V
定格電流	7~14 A
極配置	図1 (※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-30 シリーズ
型番	TA-30F
定格電圧	125 V
定格電流	7～14 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-30 シリーズ
型番	TA-30H
定格電圧	125 V
定格電流	7～14 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-30 シリーズ
型番	TA-30M
定格電圧	125 V
定格電流	7～14 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-30 シリーズ
型番	TA-30N
定格電圧	125 V
定格電流	7～14 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-29 シリーズ
型番	TA-29
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S778 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-29 シリーズ
型番	TA-29F
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S778 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-29 シリーズ
型番	TA-29A
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S778 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-29 シリーズ
型番	TA-29B
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:T550 (CARBAICAR types D) / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白 及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-29 シリーズ
型番	TA-29C
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S778 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-29 シリーズ
型番	TA-29N
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:S778 (CARBAICAR types D))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-27 シリーズ
型番	TA-27BB
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-27 シリーズ
型番	TA-27BS
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-27 シリーズ
型番	TA-27BJV
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ポリプロピレン (Type:S072P(3317(f1)))
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	1.4 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.
登録番号	1555-C9802-044
タイプ(シリーズ名)	TA-124D シリーズ
型番	TA-124D
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図5(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂 (Type:T550/T670/S266 (CARBAICAR types D) / S1012 / S1013)
主絶縁体のPTI	600
主絶縁体のグローワイヤ温度	850℃
主絶縁体の最小厚さ	3.5 mm
主絶縁体の色	黒、白及び 灰(S1012/S1013)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT001AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Polyvinyl chloride(Type:RVA0826C) Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	白、灰、黒 (Polyvinyl chloride) 黒 (Urea)、黒 (Melamine Phenolic)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号: 1601-C98a

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT002AJ
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号: 1601-C98a

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT003AJ-B
定格電圧	125 V
定格電流	3~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極があれば含む)	2
主絶縁体の材料	Polyvinyl chloride(Type:RVA0826C) Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	白、灰、黒 (Polyvinyl chloride) 黒 (Urea)、黒 (Melamine Phenolic)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号:1601-C98a

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT004AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3~15 A
極配置	図5(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極があれば含む)	3
主絶縁体の材料	Polyvinyl chloride(Type:RVA0826C) Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	20.5 mm
主絶縁体の色	白、灰、黒 (Polyvinyl chloride) 黒 (Urea)、黒 (Melamine Phenolic)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号:1601-C98a

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT005AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号:1601-C98a

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT009AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号:1601-C98a

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT011AJ
定格電圧	125 V
定格電流	15~20 A
極配置	図10(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号:1601-C98a

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	SH001AJ
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号:1601-C98a

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	SH002AJ
定格電圧	125 V
定格電流	15~20 A
極配置	図10(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号:1601-C98a

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT013AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号:1601-C98a

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT014AJ
定格電圧	125 V
定格電流	15～20 A
極配置	図10(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号:1601-C98a

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT015AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3～15 A
極配置	図5(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号:1601-C98a

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT004AJ(L-type)
定格電圧	125 V
定格電流	3~15 A
極配置	図5(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	Polyvinyl chloride(Type:RVA0826C) Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	11.0 mm
主絶縁体の色	白、灰、黒 (Polyvinyl chloride) 黒 (Urea)、黒 (Melamine Phenolic)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号:1601-C98a

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT003AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Polyvinyl chloride(Type:RVA0826C)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	4.0 mm
主絶縁体の色	白、灰、黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号:1601-C98a

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT019AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3～15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Polyvinyl chloride(Type:RVA0826C) Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	白、灰、黒 (Polyvinyl chloride) 黒 (Urea)、黒 (Melamine Phenolic)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号:1601-C98a

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-099
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT020AJ
定格電圧	125 V
定格電流	3～15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	Polyvinyl chloride(Type:RVA0826C) Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	白、灰、黒 (Polyvinyl chloride) 黒 (Urea)、黒 (Melamine Phenolic)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	工場照会番号:1601-C98c

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-214
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT008AJ
定格電圧	250 V
定格電流	7~15 A
極配置	図7(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.8 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-214
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT012AJ
定格電圧	250 V
定格電流	15~20 A
極配置	図15(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	15.5 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-214
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	SH003AJ
定格電圧	250 V
定格電流	7～15 A
極配置	図7(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.8 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-214
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT017AJ
定格電圧	250 V
定格電流	7～15 A
極配置	図7(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	NEW TECHNOLOGY CABLE LTD.
登録番号	1601-C9802-214
タイプ(シリーズ名)	Attachment plug
型番	NT018AJ
定格電圧	250 V
定格電流	15～20 A
極配置	図15(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	Urea(Type:CU9970Y70L) Melamine Phenolic(Type:MBF901G75L) Melamine Phenolic(Type:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	10.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120RN
定格電圧	125 V
定格電流	15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 (Type:CE5100970D)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-011
定格電圧	250 V
定格電流	15 A
極配置	図7(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 (Type:CE5100970D)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-012
定格電圧	250 V
定格電流	20 A
極配置	図15(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 (Type:CE5100970D)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-130
定格電圧	125 V
定格電流	15～20 A
極配置	図10(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 (Type:CE5100970D)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-110
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 (Type:CE5100970D)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 (Type:CE5100970D)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120G
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 (Type:CE5100970D)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120N
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 (Type:CE5100970D)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120S
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極があれば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 (Type:CE5100970D)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120RB
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極があれば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 (Type:CE5100970D)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120RS
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 (Type:CE5100970D)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-121
定格電圧	125 V
定格電流	12 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂 (Type:CE5100970D)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120N(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-110(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	6~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120G(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120S(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120RB(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120RS(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-121(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	12 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-120RN(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	CHAU'S ELECTRICAL CO., LTD.
登録番号	1621-C9802-120
タイプ(シリーズ名)	Tracking Resistance Attachment Plug
型番	JS-035(PVC)
定格電圧	125 V
定格電流	7～15 A
極配置	図5(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂 (Type:PVC 730)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	12 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	1683-C9802-212
タイプ(シリーズ名)	-
型番	YP209(1)
定格電圧	125 V
定格電流	3~7 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	メラミン樹脂(型番:MBF901G75L) メラミン樹脂(型番:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	1.6 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	1683-C9802-212
タイプ(シリーズ名)	-
型番	YP209(2)
定格電圧	125 V
定格電流	3~7 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂(型番:B-008)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	22.0 mm
主絶縁体の色	灰
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	1683-C9802-212
タイプ(シリーズ名)	-
型番	YP207(1)
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	メラミン樹脂(型番:MBF901G75L) メラミン樹脂(型番:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	1.6 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	1683-C9802-212
タイプ(シリーズ名)	-
型番	YP207(2)
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂(型番:B-008)、 ポリブチレンテレフタレート(型番:4830BKF)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	22.0 mm
主絶縁体の色	白(塩化ビニル樹脂)、 白(ポリブチレンテレフタレート)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	1683-C9802-212
タイプ(シリーズ名)	-
型番	YP207(3)
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	メラミン樹脂(型番:MBF901G75L) メラミン樹脂(型番:ME992J70L)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	1.6 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	1683-C9802-212
タイプ(シリーズ名)	-
型番	YP217
定格電圧	125 V
定格電流	20 A
極配置	図10(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	塩化ビニル樹脂(型番:B309)、 メラミン樹脂(型番:MF1I-C7083)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.8 mm
主絶縁体の色	白(塩化ビニル樹脂)、 白(メラミン樹脂)
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	WENZHOU YAOHUA TELECOMMUNICATION CO., LTD.
登録番号	1683-C9802-375
タイプ(シリーズ名)	-
型番	YP303-3
定格電圧	250 V
定格電流	20 A
極配置	図15(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	メラミン樹脂(型番:MF1I-C7083)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.8 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	KENIC ELECTRIC MFG. CO., LTD.
登録番号	1684-C9802-210
タイプ(シリーズ名)	-
型番	KE-16
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂(型番:WH-8200)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	-

登録機関	JET
申込者名	KENIC ELECTRIC MFG. CO., LTD.
登録番号	1684-C9802-210
タイプ(シリーズ名)	-
型番	KE-19
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図5(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂(型番:WH-8200)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	-

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	KENIC ELECTRIC MFG. CO., LTD.
登録番号	1684-C9802-210
タイプ(シリーズ名)	-
型番	KE-125
定格電圧	125 V
定格電流	15~20 A
極配置	図10(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	メラミン樹脂(型番:MF1I-C)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	-

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	KENIC ELECTRIC MFG. CO., LTD.
登録番号	1684-C9802-276
タイプ(シリーズ名)	-
型番	KE-126
定格電圧	250 V
定格電流	7~15 A
極配置	図7(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	メラミン樹脂(型番:MF1I-C)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	KENIC ELECTRIC MFG. CO., LTD.
登録番号	1684-C9802-276
タイプ(シリーズ名)	-
型番	KE-127
定格電圧	250 V
定格電流	15~20 A
極配置	図15(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	メラミン樹脂(型番:MF1I-C)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	3.0 mm
主絶縁体の色	白
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	PHINO ELECTRICAL WIRE & CABLE (KUN SHAN) CO., LTD.
登録番号	1687-C9802-222
タイプ(シリーズ名)	-
型番	PHP-202R3
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂(型番:WH-8200)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	PHINO ELECTRICAL WIRE & CABLE (KUN SHAN) CO., LTD.
登録番号	1687-C9802-222
タイプ(シリーズ名)	-
型番	PHP-202R5
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図10(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂(型番:WH-8200)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	PHINO ELECTRICAL WIRE & CABLE (KUN SHAN) CO., LTD.
登録番号	1687-C9802-278
タイプ(シリーズ名)	-
型番	PHP-331
定格電圧	250 V
定格電流	7~15 A
極配置	図7(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂(型番:WH-8200)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	PHINO ELECTRICAL WIRE & CABLE (KUN SHAN) CO., LTD.
登録番号	1687-C9802-278
タイプ(シリーズ名)	-
型番	PHP-331R
定格電圧	250 V
定格電流	15~20 A
極配置	図15(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂(型番:WH-8200)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	SHANGHAI YUSHENG ENTERPRISE DEVELOPMENT CO., LTD.
登録番号	1763-C9802-291
タイプ(シリーズ名)	Tracking resistance attachment plugs
型番	YS-57
定格電圧	125 V
定格電流	15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂(型番:PT-310)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	1.8 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1;電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)

耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	TAIWAN LINE TEK IN CHINA EVERFULL ELECTRONIC (HUIZHOU) CO., LTD.
登録番号	1818-C9802-355
タイプ(シリーズ名)	プラグ:LP-51L
型番	LP-51L
定格電圧	125 V
定格電流	15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極があれば含む)	2
主絶縁体の材料	不飽和ポリエステル樹脂(型番:WH-8200-BLK F-Type)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	0.7 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	GUANGDONG RIFENG ELECTRICAL CABLE CO., LTD.
登録番号	1829-C9802-381
タイプ(シリーズ名)	Attachment plugs
型番	RF-201
定格電圧	125 V
定格電流	15~20 A
極配置	図10(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:NJ-201)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	GUANGDONG RIFENG ELECTRICAL CABLE CO., LTD.
登録番号	1829-C9802-381
タイプ(シリーズ名)	Attachment plugs
型番	RF-28
定格電圧	125 V
定格電流	7~15 A
極配置	図1(※1)
アース極の有無	無し
極数(アース極が有れば含む)	2
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:NJ-22B)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。

電気用部品材料登録制度(CMJ登録リスト)
耐トラッキング差込みプラグ登録リスト

登録機関	JET
申込者名	GUANGDONG RIFENG ELECTRICAL CABLE CO., LTD.
登録番号	1829-C9802-382
タイプ(シリーズ名)	Attachment plugs
型番	RF-202
定格電圧	250 V
定格電流	7~15 A
極配置	図7(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:NJ-202)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

登録機関	JET
申込者名	GUANGDONG RIFENG ELECTRICAL CABLE CO., LTD.
登録番号	1829-C9802-382
タイプ(シリーズ名)	Attachment plugs
型番	RF-203
定格電圧	250 V
定格電流	15~20 A
極配置	図15(※1)
アース極の有無	有り
極数(アース極が有れば含む)	3
主絶縁体の材料	ユリア樹脂(型番:NJ-203)
主絶縁体のPTI	400
主絶縁体のグローワイヤ温度	750℃
主絶縁体の最小厚さ	2.0 mm
主絶縁体の色	黒
適用技術基準(発行年も含む)	JIS C 2134:2007及びJIS C 60695-2-11:2004
その他(特別な認証条件)	なし
備考	—

※1; 電気用品安全法 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第四による。